

Onderhoudsadvies ArteGraniet

Aandachtspunten

- Ga nooit op het blad zitten of staan;
- Arte adviseert om geen hete pannen (ook niet bij het afgieten) of ovenschalen rechtstreeks op het blad of de spoelbakrand te plaatsen. Gebruik altijd een onderzetter;
- Arte adviseert om nooit rechtstreeks te hakken of te snijden op het blad. Gebruik altijd een snijplank;
- Het te vroeg open zetten van de vaatwasser kan door de hete dampen het product beschadigen;
- Verschillende huishoudelijke reinigingsmiddelen zijn ongeschikt voor natuursteen. Lees daarom altijd eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking.

Wat mag u nooit gebruiken?

- Krachtige/agressieve reinigingsmiddelen;
- Schuurmiddelen en/of schuursponzen;
- Vloeibare schuurmiddelen;
- Warme of hete vetten;
- Middelen die salpeterzuur bevatten;
- Zuurhoudende katten of lijmen.

Onderhoud - Graniet gepolijst

ArteCare is een speciaal ontwikkeld, duurzaam onderhoudsmiddel voor Graniet (gepolijst). Bij een juiste toepassing beschermt dit middel tegen het binnendringen van vervuiling in het blad.

In gebruik nemen voordat u het blad van Graniet (gepolijst) in gebruik neemt, dient u het eerst te behandelen met de bijgeleverde ArteCare.

Toepassing Breng op het gereinigde en droge blad van graniet (gepolijst) een klein beetje ArteCare met een pluisvrije doek gelijkmatig aan. Spoel na korte tijd het oppervlak af met schoon water. Het product mag niet drogen. Het wordt altijd aanbevolen de behandeling op een onopvallende plaats te testen. Voor dagelijkse reiniging kan ArteCare worden verdund, voor 2 liter water is 5 ml ArteCare voldoende.

Onderhoud – ArteGraniet antiek/leather en Hardsteen/Marmer

ArteProtect (impregneermiddel) en Arte TopCleaner zijn speciaal ontwikkelde, duurzame onderhoudsmiddelen voor ArteGraniet antiek/leather en Hardsteen/Marmer.

In gebruik nemen voordat u het ArteGraniet, hardsteen of marmer blad in gebruik neemt, dient u het eerst schoon te maken met Arte TopCleaner om het vervolgens te behandelen met de bijgeleverde ArteProtect. Let daarbij op uw nieuwe kitranden.

Onderhoud - ArteProtect (impregneermiddel)

Toepassing op het gereinigde en droge Hardsteen / Marmer en Graniet een kleine hoeveelheid ArteProtect met een pluisvrije doek gelijkmatig aanbrengen en kort laten intrekken, daarna goed uitspoelen. Bij sterk zuigende soorten de behandeling na ongeveer 15 minuten herhalen. Overtollig impregneer met een zuivere, pluisvrije doek opnemen. Het wordt altijd aanbevolen de behandeling op een onopvallende plaats te testen.

Onderhoud - Arte TopCleaner

Toepassing richt de spray op het oppervlak en spray een kleine hoeveelheid op het blad. Laat het enkele minuten inwerken en veeg het blad vervolgens schoon met een droge, pluisvrije doek. Het wordt altijd aanbevolen de behandeling op een onopvallende plaats te testen. Let op! Gebruik geen andere schoonmaakmiddelen, deze kunnen bijtende stoffen bevatten waar uw aanrechtblad niet tegen kan.

Extra onderhoud donkere tinten zullen zeker in een matte uitvoering (leather, antiek of gezoet) extra onderhoud vragen. Bij deze kleuren zullen vetvlekken, druppels en vingerafdrukken eerder zichtbaar zijn. Kleine, niet hardnekkige vetvlekjes kunt u het eenvoudigst verwijderen door een stukje keukenpapier in te sprayen met een beetje Arte TopCleaner en daarmee over de betreffende plaats te wrijven.

Arte eigenschappenoverzicht

	ONDERHOUDS-VRIEDELIJK	HITTEBESTENDIG	KRASBESTENDIG	VLIEGDEESTENDIG	ZUURBESTENDIG	SCHROEFBESTENDIG	10 JAAR GARANTIE
Graniet (1)	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	✓
Graniet (1)	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	✓
Graniet (1)	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	✓
Hardsteen (2)	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	
Marmer (3)	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	
Composiet: Silestone by Arte (4)	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	✓
Composiet: Silestone by Arte (4)	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	✓
Composiet: Silestone by Arte (4)	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	✓
Composiet: ArteStone (5)	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	✓
Composiet: ArteStone (5)	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	✓
Composiet: ArteStone (5)	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	✓
Neolith / Keramiek (6)	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	✓
Neolith / Keramiek (6)	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	✓
Dekton (7)	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	✓
Dekton (7)	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	✓

- * Graniet dient geïmpregneerd te worden, omdat het oppervlak niet geheel gesloten is.
 - ** Graniet dient geïmpregneerd te worden, omdat het oppervlak niet geheel gesloten is.
 - 1 Graniet is een natuurlijk, uniek materiaal met een robuust-luxe uitstraling. Uitgebreide keuzemogelijkheden.
 - 2 Hardsteen is een sedimentgesteente. Kenmerkend is het uiterlijk, vaak met fossiele resten en witte aders.
 - 3 Marmer is een natuurproduct, het is gemetamorfoseerd kalkzandsteen en heeft een bijzondere, levendige uitstraling.
 - 4 Een sterk, duurzaam en hygiënisch materiaal dat bestaat voor meer dan 90% uit natuurlijk kwarts.
 - 5 Kwartscomposiet dat krasbestendig, stevast en onderhoudsvriendelijk is.
 - 6 Een vlekbestendig materiaal, ontstaan door een uniek productieproces genaamd 'sintering', een lichtgewicht, gevormd door verhitting en druk.
 - 7 Ultracompact slijtvast oppervlak, verkrijgbaar in verschillende texturen.
- Atwerking = Glanzend
 Gepolijst = Mat
 Leather = ruw reliëf
 Antiek = matglans
 Gezoet = mat
 Suede = zacht reliëf
 Volcano = mat
 Satin = ruw
 Riverwashed = ruw
- = Uitstekend
 ●●●●●● = Zeer goed
 ●●●●●● = Goed
 ●●●●●● = Redelijk
 ●●●●●● = Matig
 ●●●●●● = Slecht